

仕様書

品名	32型プロンプター装置	型名	MPL-32R-20
----	-------------	----	------------

■概要

- ・本装置はビデオ撮影時に、ビデオカメラのレンズの前に原稿を表示することによりカメラから視線を外すことなく原稿を読むことが出来る装置です。
- ・高さ調整は電動昇降装置により、容易に操作出来ます。
- ・本装置は多目的利用を考慮し、高輝度ハーフミラーを採用しています。

■主な仕様

品名	32型プロンプター装置		
型名	MPL-32R-20		
ハーフミラー透過率	20%		
ハーフミラー有効寸法	W750mm×H580mm		
高さ調整範囲	画面中心まで 1,050mm～1,450mm		
本体材質	スチール製		
外形寸法	W850mm×D600mm×H1,320～1,720mm		
本体質量	約100.2kg		
液晶部	型名	SHARP LC-32E7 (メーカーモデルチェンジにより変更になる場合があります)	
	電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	110W	
	画素数	1,366×768	
電源昇降部	入力端子(背面)	ビデオ音声入力:RCA×3 パソコン入力:D-sub15ピン	
	付属品	ワイヤレスリモコン	
	電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	160W	
	運転間隔	10%(最長2分間連続運転後、18分間休止)	
	使用環境	屋内使用に限る	
	適用温度環境	温度 +10～+40℃	
	適用湿度環境	湿度 30～75%	
	動作ストローク	400mm±2mm	
	動作スピード	15mm/sec±10%(無負荷時)	

■外形寸法図 (単位mm)

