

# 仕様書

品名	27型プロンプター装置 (HDMI・SDI入力対応モデル)	型名	MPL-27BC-HDMI/SDI
----	----------------------------------	----	-------------------

## ■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから目線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
  - ・大画面により、撮影範囲の「けられ」も少なく、文字も大きく見やすくなります。
  - ・電動昇降装置を搭載していますので、高さの微調整が容易にできます。
  - ・原稿撮影用カメラやパソコンなどの原稿を離れた場所から同軸ケーブルで送ることができます。
- ※HDMI信号の場合は、付属のコンバータを使用してSDI信号に変換します。

## ■主な仕様

本体	品名	27型プロンプター装置(HDMI・SDI入力対応モデル)
	型名	MPL-27BC-HDMI/SDI
	ハーフミラー透過率	約40%
	材質	スチール製
	外形寸法	W670mm×D740mm×H1,250~1,650mm
	本体質量	約90kg
液晶部	型名	イヤヤマ製 B2783QSU-B1 (モデルチェンジにより変更になる場合があります)
	画素数	2,560×1,440
	電源電圧・消費電力	AC100~240V 50Hz/60Hz / 44W(最大70W)
電動昇降部	動作ストローク	400mm±2mm
	動作スピード	15mm/sec±10%(無負荷時)
	電源電圧・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz / 90W
左右反転コンバータ	型名	イメージクス製 CRO-SHC5
	入力信号	SD / HD-SDI
	電源電圧・消費電力	DC5V 1.2A / 6W
HDMI to SDI変換器	型名	Blackmaji design製 Micro Converter HDMI to SDI wPSU
	消費電力	6W

## ■外形寸法図(単位mm)

