

仕様書

品名	リモートカメラ用27型プロンプター装置 (HDMI入力モデル)	型名	MPL-27BCH/HDMI
----	------------------------------------	----	----------------

■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・本装置は、リモートカメラを搭載することが出来ます。(取付出来ないカメラがありますのでご注意ください)
- ・リモートカメラの動作による揺れを防止するために、ベース部を重量化し安定性を高めたモデルです。
- ・大画面により、撮影範囲の「けられ」も少なく、文字も大きく見やすくなります。
- ・電動昇降装置を搭載していますので、高さの微調整が容易にできます。
- ・原稿撮影用カメラやパソコンなどの原稿をHDMIで入力することができます。

■主な仕様

本体	品名	リモートカメラ用27型プロンプター装置(HDMI入力モデル)
	型名	MPL-27BCH/HDMI
	ハーフミラー透過率	約40%
	材質	スチール製
	外形寸法	W800mm×D800mm×H1,280~1,680mm
液晶部	型名	iiyama製 GB2760QSU (モデルチェンジにより変更になる場合があります)
	画素数	2,560×1,440
	電源電圧・消費電力	AC100~240V 50Hz/60Hz / 40W(最大70W)
電動昇降部	動作ストローク	400mm±2mm
	動作スピード	15mm/sec±10%(無負荷時)
	電源電圧・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz / 90W
左右反転コンバータ	型名	イメージニクス製 CRO-RS11
	入力信号	HDMI
	電源電圧・消費電力	DC5V 1.2A / 6W

■外形寸法図(単位mm)

